

Kleb- und Dichtstoffe – Produktübersicht



Parker Hannifin GmbH
O-Ring Division Europe
Postfach 40 · 74383 Pleidelsheim · Germany
Tel. +49 (0) 7144 206-0
oring-europe@parker.com
www.parker.com/oring-europe



Kleb- und Dichtstoffe – Produktübersicht

	Produktbeschreibung	Produktname	Farbe	Viskosität [mPa·s]	Viskosität	Losbrechmoment	Spaltüberbrückung [mm]	Handfestigkeit bei RT [min]	Endfestigkeit bei RT [h]	Temperaturbeständigkeit [°C]	Verfügbare Größen
Schraubensicherungen	Anaerobe Schraubensicherung	TL22	purpur	1.000	mittel	niedrig	0,20	10-20	3-6	-60 / +150	50 / 200 ml
	Anaerobe Schraubensicherung	TL55	blau	2.000 - 7.000	höher	mittel	0,25	10-20	1-3	-60 / +150	
	Anaerobe Schraubensicherung (für passive Werkstoffe)	TL60	grün	700 - 1.000	mittel	hoch	0,15	2-5	2-4	-60 / +180	
	Anaerobe Schraubensicherung	TL86	grün	500	mittel	hoch	0,15	10-20	3-6	-60 / +150	
Fügeverbindungen	Anaerobe Fügeverbindung	RC30	grün	3.000 - 6.000	höher	hoch	0,20	2-5	2-4	-60 / +180	50 / 200 ml
	Anaerobe Fügeverbindung	RC60	silber	150.000 - 900.000	hoch	hoch	0,50	15-30	3-6	-60 / +150	
	Anaerobe Fügeverbindung	RC81	grün	125	niedrig	hoch	0,10	10-20	2-4	-60 / +150	
	Anaerobe Fügeverbindung	RC83	grün	2.500	mittel	hoch	0,20	ca. 5	1-3	-60 / +150	
	Anaerobe Fügeverbindung	RC84	grün	500	mittel	hoch	0,15	ca. 5	2-4	-60 / +175	
Rohr- / Flächendichtungen	Anaerobe Hydraulik- und Pneumatikdichtmasse	GT21	braun	500	mittel	mittel	0,15	10-20	2-4	-60 / +150	50 / 200 ml
	Anaerobe Flächendichtung	GG25	hellgrün	17.000 - 50.000	hoch	niedrig	0,30	20-40	ca. 12	-60 / +150	
	Anaerobe Rohr- und Flächendichtung (PTFE)	GG72	weiß	17.000 - 50.000	hoch	mittel	0,40	20-40	5-10	-60 / +150	
	Anaerobe Rohr- und Gewindedichtung	GG77	Gelblich	24.000 - 70.000	hoch	mittel	0,50	15-30	1-3	-60 / +150	
Schnellkleber	Cyanacrylatkleber	IA01	transparent	20 - 40	niedrig	hoch	0,10	2-60s	24	-50 / +80	12 / 30 / 60 g
	Cyanacrylatkleber	IA04	transparent	60 - 120	mittel	hoch	0,15	3-60s	24	-50 / +80	
	Cyanacrylatkleber	IA15	transparent	1.000 - 1.500	hoch	hoch	0,20	5-120s	24	-50 / +80	
	Cyanacrylatkleber	IA25	schwarz	2.000 - 3.000	hoch	hoch	0,20	20-120s	24	-50 / +135	
Epoxidharz-Klebstoffe	Epoxid-Minutenkleber	SA01	glasklar	32.000	hoch	hoch	2	35	24	-50 / +80	24 g
	Fast-Metal Minutenkleber	SA05	anthrazit	750.000	sehr hoch	hoch	4	40	24	-50 / +145	24 g
	Repair Stick Stahl	SA0FE	dunkelgrau	-	sehr hoch	hoch	-	10	24	-50 / +120	57 / 115 g
Technische Sprays und Flüssigkeiten	Aktivator (für anaerob härtende Kleb- und Dichtstoffe)	ST02	grün	-	-	-	-	-	-	-	200 ml
	Sprühreiniger	CP01	transparent	-	-	-	-	-	-	-	500 ml
	Plastic Cleaner (für empfindliche Kunststoffe)	CP02	transparent	-	-	-	-	-	-	-	500 ml
	PTFE-Multifunktionspray	LT01	gelblich	-	-	-	-	-	-	-50 / +210	400 ml
	Silikon-Spray	LS01	transparent	-	-	-	-	-	-	-50 / +250	400 ml
	Lecksuch-Spray	TS01	milchig	-	-	-	-	-	-	-0 / +50	400 ml
	Handschuttschaum	TS90	weiß	-	-	-	-	-	-	-	200 ml
	Anti-Seize Montage-Spray	AS40	anthrazit	-	-	-	-	-	-	-180 / +1.200	400 ml

