

# PTFE- Multifunktionspray

LT01



Das Parker PTFE-Multifunktions-spray LT01 findet Anwendung in allen Industrie- und Werkstatt-bereichen. Durch seine spezielle Wirkformel, den hohen PTFE-Anteil und den dadurch äußerst niedrigen Reibwert werden Schmierung, Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt vereint.

## Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch schütteln, im Abstand von circa 5 cm aufsprühen und circa 30 Sekunden einwirken lassen.

## Anwendungsgebiete





- Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen
- Verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern, und allen Arten von Gelenken und Kupplungen
- Reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der weder schmiert, klebt oder Staub anzieht
- Schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte (Messwerkzeuge, Schlösser und Waffen) und hält sie funktionsfähig

## Eigenschaften

- Silikonfrei
- Beständig gegen Witterungseinflüsse



- Fast unbegrenzter Einsatz in den Bereichen Werkstatt und Automobil, Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, in Haushalt und Hobby



ENGINEERING YOUR SUCCESS.



Parker Hannifin GmbH  
**O-Ring Division Europe**  
Postfach 40 · 74383 Pleidelsheim · Germany  
Tel. +49 (0) 7144 206-0  
Fax +49 (0) 7144 23749  
[www.parker.com/oring-europe](http://www.parker.com/oring-europe)  
e-mail: [oring-europe@parker.com](mailto:oring-europe@parker.com)